

서울특별시 녹색건축물 설계기준

1. 적용대상 및 방법

가. 적용대상: 건축물의 에너지절약 설계기준 적용 대상으로 아래에 해당하는 건축물

- 1) 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상 건축물
- 2) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인 대상 공동주택

나. 적용대상의 구분: 용도와 규모에 따라 다음과 같이 구분

- 1) 신축, 별동 증축, 전면 개축, 전면 재축, 이전의 경우

구분	주거	비주거
㉔	1,000세대 이상	연면적 합계 10만 m^2 이상
㉕	300세대 이상 ~ 1,000세대 미만	연면적 합계 1만 m^2 이상~10만 m^2 미만
㉖	30세대 이상 ~ 300세대 미만	연면적 합계 3천 m^2 이상~1만 m^2 미만
㉗	30세대 미만	연면적 합계 3천 m^2 미만

2) 제1호나목 1)에 해당하지 않는 다음의 행위

구 분	내 용
전면 대수선 ¹⁾	건축물 용도와 규모에 따른 등급에서 한 등급 씩 낮추어 적용 (㉠ → ㉡, ㉡ → ㉢, ㉢ → ㉣, ㉣ → ㉤)
수직 또는 수평 증축, 일부 개축, 일부 재축	건축물 규모에 관계없이 ㉤를 적용하며, 행위가 이루어지는 부위에 대해 적용
용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경, 전면 대수선에 해당하지 않는 대수선	건축물 규모에 관계없이 ㉤를 적용하며, 열손실의 변동이 발생하는 부위에 대해 적용 ²⁾

1) 전면 대수선: 건축물의 단열을 포함한 외피 및 설비시스템 전체를 철거 후 성능 개선을 시행하는 공사(전면 대수선과 수직 또는 수평 증축, 일부 개축, 일부 재축, 용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경이 함께 이루어지는 경우 전면 대수선으로 적용)

2) 열손실의 변동이 없는 경우 또는 열손실의 변동이 있는 부위가 포함된 실(공간)의 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 경우에는 미적용

다. 건축물 용도 및 규모 산정방법

구 분	내 용	
용도	○ 「건축법 시행령」 별표 1에 따라 다음과 같이 구분	
	주거	제2호 공동주택 중 아파트, 연립주택, 다세대주택
	비주거	제2호 공동주택 중 기숙사, 제3호부터 제29호까지
	※ 동일 대지 내 주거와 비주거 용도를 구분하여 각각 적용	
규모	○ 주 거 : 동별 세대수의 합계 ○ 비주거 : 동별 연면적의 합계. 다만, 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시)에 따른 냉·난방 면적이 연면적의 50% 미만인 경우에는 냉난방 면적의 합계를 적용 ※ 적용대상이 여러 동일 경우, 각 동의 세대수 및 연면적을 합하여 산정한다.	

2. 적용기준

가. 환경성능 부문

구 분	평가내용		적용기준		
환경성능	녹색건축인증		㉠	그린 1등급	
			㉡	그린 2등급	
			㉢	그린 4등급	
	재료 및 자원	유해물질 저감 자재의 사용	㉠	공통	4급수준 이상
	물순환 관리	절수형 기기 사용			3급수준 이상
	실내환경	실내공기오염물질 저방출 제품의 적용			4급수준 이상
		세대간 경계벽의 차음성능	주거	3급수준 이상	
화장실 급배수 소음		4급수준 이상			

※ 환경성능의 세부 평가는 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 및 환경부고시) 및 「녹색건축 인증기준 운영세칙」(한국건설기술연구원)의 근거서류·평가 내용을 따름

나. 환경관리 부문

구 분	평가내용	적용기준		
		대상	주거	비주거
환경관리	저녹스보일러	㉠	저녹스보일러 설치 (개별난방 방식인 경우에 한함) 권장	가스보일러 및 가스이용 냉방설비 설치 시 저녹스버너 사용 제품 적용 권장
		㉡		
		㉢		
		㉣	-	-
환경관리	저공해자동차	㉠	전체 주차면수의 5% 이상 전용 주차공간 제공 및 전체 주차 면수의 2% 이상 전기차충전용 콘센트 설치 권장 단, “주차단위구획 100개 이상을 갖춘 500세대 이상 아파트”는 전기차 충전시설 설치	전체 주차면수의 5% 이상 전용 주차공간 제공 및 전체 주차면수의 1% 이상 전기차충전기 설치 권장 단, “주차단위구획 100개 이상을 갖춘 기숙사”는 전기차 충전시설 설치
		㉡		
		㉢	-	-

※ 개별 보일러를 설치하는 오피스텔은 저녹스보일러(주거) 기준 적용

다. 에너지성능 부문

구 분	평가내용		적용기준		
에너지 성능부문	건축물 에너지효율등급		주거	㉠	평균전용면적 60㎡ 초과: 1+등급 이상 평균전용면적 60㎡ 이하: 1등급 이상
				㉡, ㉢ ²⁾	평균전용면적 60㎡ 초과: 1등급 이상 평균전용면적 60㎡ 이하: 2등급 이상
			비주거	㉠	1+등급 이상
				㉡	1등급 이상
				㉢	2등급 이상
	단열성능 평균 열관류율 (W/㎡·K)	거실의 외벽	공통	㉠	EPI ³⁾ 건축부문 1번 항목 0.9점 이상
		지붕			EPI 건축부문 2번 항목 0.9점 이상
		바닥			EPI 건축부문 3번 항목 0.9점 이상
	기밀성능	창 및 문			EPI 건축부문 5번 항목 0.9점 이상
	냉·난방 열원설비 ¹⁾				EPI 기계부문 1번/2번 항목 0.9점 이상 (열원설비 신설 또는 교체의 경우)
	폐열회수 환기장치				EPI 기계부문 6번 항목 적용
	LED 조명기기 전력량 비율				EPI 전기부문 11번 항목 1점 이상
	대기전력차단장치				EPI 전기부문 12번 항목 0.8점 이상

- 1) 평가내용 중 냉·난방 열원설비와 관련된 냉난방 장치 설치기준은 별표 1에 따른다.
- 2) '17.12.15. 시행되는 「에너지절약형 친환경주택의 건설기준」(국토교통부고시)을 적용하는 주거용(㉡, ㉢)의 경우에는 건축물 에너지효율등급 인증을 받지 않을 수 있다.
- 3) 에너지성능지표(EPI): EPI의 점수 및 내용은 별표 2에 따른다.

라. 에너지 관리 부문

구 분	평가내용	적용기준		
			주거	비주거
에너지 관리	에너지 모니터링 및 데이터 분석	㉠	㉠ + 데이터 분석기능	㉠+BEMS 설치
		㉡	㉡ + 공용부분 에너지원별 ¹⁾ 모니터링 기능	㉡ + 5종 이상 에너지 용도별 ²⁾ 모니터링 기능
		㉢	세대별 에너지원별 모니터링 기능	에너지원별 모니터링 + 데이터 분석 기능

1) 에너지원별 : 건물에 사용되는 모든 에너지(전기, 가스, 지역냉난방, 수도 등)

2) 5종 이상 에너지 용도별 구분 기준 : (필수) 난방, 냉방, 급탕 (선택) 공조용 팬, 펌프(냉온수 순환, 급수 및 급탕 펌프), 전등, 전열, 엘리베이터 중 선택

마. 신·재생에너지 부문

※ 민간 건축물 의무설치비율(%) 산정방식(단위 : kWh/m²·y)

= 규모별 설치비율(%) - 대체비율(%)

대체비율은 규모별 설치비율의 최대 50% 미만까지 인정

1) 연도별 설치비율(%)

구 분		'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23~
공공건축물		15%	18%	21%	24%	27%	30%	-	-	-
민간건축물	주거	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
	비주거	7%	7%	9%	9%	11%	11%	12%	12%	14%

2) 규모별 설치비율(%)

구 분	평가내용	적용기준		
		주거용	비주거용	
신·재생에너지	$\frac{\text{신·재생에너지 공급의무비율}(\%) = \text{신·재생에너지 생산량}}{\text{예상 에너지사용량}} \times 100$	㉠	연도별 설치비율	연도별 설치비율
		㉡	연도별 설치비율 -0.5%포인트	연도별 설치비율 -1.0%포인트
		㉢	연도별 설치비율 -1.0%포인트	연도별 설치비율 -2.0%포인트
		㉣	자율	자율
※ 세부 산출방식은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부고시) 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」(한국환경공단 신·재생에너지센터)을 따름 (다만, 공동주택은 용도별 단위에너지사용량을 230kWh/my으로 반영)				

3) 대체비율

구 분	내 용					
성능 대체비율	1) 성능대체비율 (단위: kWh/m ² ·y) ※ 주거: 1차에너지소요량 차이 10 당 대체비율 0.25% 포인트씩 대체 인정 ※ 비주거: 1차에너지소요량 차이 15 당 대체비율 0.5% 포인트씩 대체 인정					
	주 거			비주거		
	1차에너지소요량 차이(a)	대체비율		1차에너지소요량 차이(a)	대체비율	
	10 이상	0.25%		15 이상	0.50%	
	20 이상	0.50%		30 이상	1.00%	
	30 이상	0.75%		45 이상	1.50%	
	40 이상	1.00%		60 이상	2.00%	
	∴	∴		∴	∴	
	2) 1차에너지소요량 차이(a) 산정 (단위 : kWh/m ² ·y) ※ 1차 에너지소요량 차이 = <u>규모별 1차에너지소요량 기준값(b)</u> - <u>대상건축물의 1차에너지소요량(c)</u>					
	구 분	주거			비주거	
	개	내	다	개	내	다
<u>규모별 1차 에너지소요량 기준값(b)</u>	120* / 150**	150*/190**		200	260	320
<u>대상건축물 1차에너지 소요량(c)</u>	- 건축물 에너지효율등급 결과 혹은 1차에너지소요량 분석결과					
* 평균전용면적 60m ² 초과, ** 평균전용면적 60m ² 이하						
대지의부 대체비율	1) 설치형태 : 신설(기존 설치된 신재생은 미인정)					
	2) 설치장소 : 대상건물 대지를 제외한 서울시 전역					
	3) 제출서류 : 신재생설치용량 및 신재생적용비율계산서, 설치 전·후 사진 및 도면, 설치관련 계약서(협정서) 및 활용계획서, 납품확인서 등 증빙서류					

3. 녹색건축물 인센티브

가. 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 인센티브

1) 「건축물 에너지절약설계기준」(국토교통부고시)에 따른 기준

가) 건축물 에너지효율 인증 등급 및 녹색건축 인증 등급에 따른 완화비율

건축물 에너지효율 인증등급 \ 녹색건축 인증 등급	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
1+등급 이상	9%	6%
1등급	6%	3%

나) 제로에너지건축물 인증 등급 등에 따른 완화기준에 따른 완화비율

제로에너지건축물 인증 등급		최대완화비율
ZEB 1	에너지 자립률이 100% 이상인 건축물	15%
ZEB 2	에너지 자립률이 80% 이상 ~ 100% 미만인 건축물	14%
ZEB 3	에너지 자립률이 60% 이상 ~ 80% 미만인 건축물	13%
ZEB 4	에너지 자립률이 40% 이상 ~ 60% 미만인 건축물	12%
ZEB 5	에너지 자립률이 20% 이상 ~ 40% 미만인 건축물	11%

※ 건축물 에너지효율등급 인증 1++등급을 획득하고, 에너지 자립률이 20%미만인 경우 최대 완화비율은 10%

2) 「재활용 건축자재의 활용기준」(국토교통부고시)에 따른 기준

- 건축물의 신축 시 골조공사에 재활용 건축자재 사용에 따른 완화비율

재활용 건축자재 사용량의 용적비율	최대완화비율
15% 이상 사용하는 경우	5%
20% 이상 사용하는 경우	10%
25% 이상 사용하는 경우	15%

나. 「지방세특례제한법」 제47조의2에 따른 인센티브

1) 신축(증·개축 포함) 건축물의 취득세 감면

건축물 에너지효율등급 인증등급	녹색건축 인증 등급	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)
1등급 이상		15%	10%
2등급		10%	5%

2) 건축물의 재산세 감면

건축물 에너지효율등급 인증등급	녹색건축 인증 등급	최우수 (그린1등급)	우수 (그린2등급)	기타
1등급 이상		15%	10%	3%
2등급		10%	3%	-
기타		3%	-	-

※ 인증받은 날(건축물 또는 주택 준공일 이전에 인증을 받은 경우에는 준공일)부터 5년간 경감

4. 신청 서식: 별지 서식에 따름

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준의 시행일 전 다음 각 호에 해당하는 경우에는 종전 「서울특별시 녹색건축 설계기준」을 적용할 수 있다. 다만, 제1호의 경우 허가를 받은 후 2년 이상 경과하였으나 기초공사 전에 전면 재설계를 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

1. 건축허가를 받은 경우
2. 건축허가를 신청한 경우나 건축허가를 신청하기 위하여 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 신청한 경우

제3조(다른 법령과의 관계) 녹색건축 설계와 관련하여 다른 법령에서 정한 기준이 이 기준에서 정하는 사항보다 높은 경우에는 그에 따른다.

[별표 1]

냉난방 장치 설치기준 (제2호다목 관련)

1. 적용대상 및 기준

가. 대상 : **㉠**에 해당하는 건축물

나. 적용기준 : EPI 기계부문 1~2번 항목 0.9점 이상 (신설 또는 교체 시)

적용수준		주거 ㉠ 급	비주거 ㉠ 급
적용대상			
EPI 기계부문 1번(난방)	개별난방방식	1.0점 이상	0.9점 이상
	그 외	0.9점 이상	0.9점 이상
EPI 기계부문 2번(냉방)		0.9점 이상	0.9점 이상

2. 적용의 예외

구 분	내 용	적용사항
1	전체 난방 용량의 80% 이상을 축열식 전기난방, 지역난방, 소형 가스열병합 난방, 소각로 활용 폐열시스템으로 채택한 경우	EPI 기계부문 1번 항목 평가 제외
2	전체 냉방 용량의 80% 이상을 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방(단, 가스히트펌프 방식은 제외), 지역냉방 또는 소형열병합 냉방으로 채택한 경우	EPI 기계부문 2번 항목 평가 제외
3	입주자 공사분으로 건축물 사용승인 시 까지 냉방 또는 난방 설비를 신설하거나 교체하지 않는 경우	EPI 기계부문 1번 또는 2번 항목 평가 제외

[별표 2]

에너지성능지표(EPI_Energy Performance Index)

(제2호다목 관련)

평가내용			배점					
			1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	
건축 부분	1.외벽의 평균 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$) (창 및 문을 포함)	비주거	0.470미만	0.470~ 0.640미만	0.640~ 0.820미만	0.820~ 1.000미만	1.000~ 1.180미만	
		주거	0.350미만	0.350~ 0.420미만	0.420~ 0.500미만	0.500~ 0.580미만	0.580~ 0.660미만	
	2.지붕의 평균 열관류율($W/m^2 \cdot K$) (천창 등 투명 외피부분을 제외)		0.110미만	0.110~ 0.120미만	0.120~ 0.140미만	0.140~ 0.160미만	0.160~ 0.180미만	
	3.최하층 거실바닥의 평균 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)		0.120미만	0.120~ 0.160미만	0.160~ 0.200미만	0.200~ 0.240미만	0.240~ 0.290미만	
5.기밀성 창 및 문의 설치 (KS F2292에 의한 기밀성 등급 및 통기량(m^3/hm^2))			1등급 ($1m^3/hm^2$ 미만)	2등급 ($1\sim 2m^3/hm^2$ 미만)	3등급 ($2\sim 3m^3/hm^2$ 미만)	4등급 ($3\sim 4m^3/hm^2$ 미만)	5등급 ($4\sim 5m^3/hm^2$ 미만)	
기계 부분	1.난방 설비 (효율%)	기름 보일러		93이상	90~ 93미만	87~ 90미만	84~ 87미만	84미만
		가스 보일러	중앙난방방식	90이상	86~ 90미만	84~ 86미만	82~ 84미만	82미만
			개별난방방식	1등급 제품	-	-	-	그 외 또는 미설치
		기타 난방설비		고효율 인증제품, (신재생 인증제품)	에너지 소비효율 1등급제품	-	-	그 외 또는 미설치
	2.냉방 설비	원심식(성적계수, COP)		5.18 이상	4.51~5.1 8미만	3.96~4.5 1미만	3.52~3.9 6미만	3.52미만
		흡수식 (성적계수, COP)	① 1중효용	0.75 이상	0.73~ 0.75미만	0.7~ 0.73미만	0.65~ 0.7미만	0.65 미만
			② 2중효용	1.2 이상	1.1~ 1.2미만	1.0~ 1.1미만	0.9~ 1.0미만	0.9 미만
			③ 3중효용 ④ 냉온수기					
	기타 냉방설비		고효율 인증제품, (신재생 인증제품)	에너지 소비효율 1등급제품	-	-	그 외 또는 미설치	
	6. 폐열회수형 환기장치 또는 바닥열을 이용한 환기장치, 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비			전체 환기소요량의 60% 이상 적용 (폐열회수형 환기장치는 고효율에너지기자재 인증제품인 경우 배점)				
전기 부분	11.전체 조명설비 전력에 대한 LED 조명기기 전력 비율(%) (LED 제품은 고효율에너지기자재인증제품)		30 % 이상	24%이상 ~30%	17%이상 ~24%	10%이상 ~17%	5%이상 ~10%	
	12.제5조제11호카목에 따른 대기전력 자동차단 장치를 통해 차단되는 콘센트의 거실에 설치되는 전체 콘센트 개수에 대한 비율		80% 이상	70%이상 ~80%	60%이상 ~70%	50%이상 ~60%	40%이상 ~50%	

서울형 녹색건축 설계 검토서

○ 사업 개요

사업명	000 신축공사		
건축주	00건설(주) 대표이사 000		
대지위치	서울시 00구 00동 00번지		
대지면적	000.00(m ²)	냉난방면적	000.00(m ²)
건축면적	000.00(m ²)	건 폐 율	000.00(%)
연 면 적	000.00(m ²)	용 적 률	000.00(%)
건물규모	지하 00층, 지상 00층	최고높이	000(m)
용 도	00 시설	건물동수	00(동)
용도별면적	000시설 : 000.00m ² , 000시설 : 000.00m ²		
추진경위	- 2016.00.00. : 건축위원회 심의 접수		

○ 신청 구분

구 분	적 용 여 부 (■ 표시)		
용도	<input type="checkbox"/> 주거	<input type="checkbox"/> 비주거	
등급	<input type="checkbox"/> ㉠ <input type="checkbox"/> ㉡	<input type="checkbox"/> ㉢	<input type="checkbox"/> ㉣
행위 (별첨1)	<input type="checkbox"/> 신축, 별동 증축, 개축, 재축, 이전 <input type="checkbox"/> 전면 대수선	<input type="checkbox"/> 수직 또는 수평 증축, 일부 개축, 일부 재축 <input type="checkbox"/> 기타	
선택 사항	에너지	<input type="checkbox"/> 건축물 에너지효율등급인증	<input type="checkbox"/> 에너지절약형 친환경주택의 건설기준
	신재생에너지	<input type="checkbox"/> 성능대체 <input type="checkbox"/> 외부대체	<input type="checkbox"/> 해당없음
건축기준 완화	<input type="checkbox"/> 용적률 <input type="checkbox"/> 높이	<input type="checkbox"/> 해당없음	

○ 성능 적용 수준

항 목		적용 수준		근거		
		적용기준	설계내용			
환경	녹색건축인증		그린4등급	그린3등급		
	기술	유해물질 저감 자재 (등급)	4급 (5개 이상 사용)	3급 (11개 사용)		
		절수형 기기 (등급)	3급 (4점 이상)	3급 (4점)		
		실내공기오염물질 저방출 자재 (등급)	4급 (2점 이상)	3급 (2.1점)		
		세대간 경계벽의 차음성능 (등급)	3급 (RC180mm이상)	3급 (RC200mm)		
		화장실 급배수 소음 (등급)	4급 (4점 이상)	3급 (5점)		
	관리	저녹스보일러 (적용)	적용	적용		
		저공해자동차	주차면 5% 콘센트 2%	주차면 5% 콘센트 5%		
에너지	건축물 에너지효율등급 인증		2등급 (320kWh/m ² y이하)	2등급 (280kWh/m ² y)		
	기술	외피 평균 단열성능*	외벽 (배점)	0.9점 (0.640W/m ² ·K미만)	0.9점 (0.500W/m ² ·K)	
			지붕 (배점)	0.9점 (0.120W/m ² ·K미만)	1.0점 (0.110W/m ² ·K)	
			바닥 (배점)	0.9점 (0.160W/m ² ·K미만)	0.9점 (0.160W/m ² ·K미만)	
		기밀성능*	창 및 문 (배점)	0.9점 (2등급)	0.9점 (2등급)	
		냉·난방 열원설비*	난방 (배점)	0.9점 (1등급 제품)	0.9점 (1등급 제품)	
			냉방 (배점)	0.9점 (1등급 제품)	1.0점 (고효율인증제품)	
		폐열회수 환기장치 (배점)	적용 (60% 이상)	적용 (80%)		
		LED 조명기기 전력량 비율* (배점)	1.0점 (30% 이상)	1.0점 (33%)		
		대기전력차단장치* (배점)	0.8점 (60% 이상)	0.8점 (65%)		
관리	에너지모니터링 및 분석		세대별 에너지원별 모니터링 기능	세대별 에너지원별 모니터링 기능		
신재생	원별 설치 규모	태양광 (kW)	100kW	100kW		
		태양열 (m ²)	-			
		지열 (kW)	-			
		연료전지 (kW)	-			
		집광채광 (set)	-			
	신재생에너지공급률 (%)	5%	5%			
	외부설치 (%)	1%	1%			

*에너지 절감 기술 중 * 사항은 '적용기준'을 법적기준으로 작성

○ 건축기준 완화비율

항 목	적용기준	완화비율		근거
		용적율	높이	
제로에너지건축물 인증 등급	(10~15%)			
녹색건축물 활성화 대상 완화기준	(3~9%)			

「서울특별시 녹색건축물 설계기준」에 의하여 설계가 이행되었음을 확인함.
 년 월 일

구 분	건축 분야	설비 분야	전기 분야
설 계 자	(주)00사사무소 (인)	(주)000사무소 (인)	(주)00종합기술 (인)
	참여기술자 0 0 0	참여기술자 0 0 0	참여기술자 0 0 0
	02-0000-0000	02-0000-0000	02-0000-0000
담 당 공무원	홍 길 동 ☎ 02-0000-0000		

○ 검토서 체크리스트(인·허가단계)

항목		근거서류	검토사항	
환경성능	녹색건축인증	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축(예비)인증서 혹은 적용예정확인서 	<ul style="list-style-type: none"> 인증서 등급의 확인 	
	재료 및 자원	<ul style="list-style-type: none"> 유해물질 저감 자재의 사용 	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축인증 신축 비주거용/주거용 3.4항목 관련서류(자재별 인증서, 적용부위 도면 및 사용계획서) 	<ul style="list-style-type: none"> 산출기준 4급(유해물질 저감 자재를 5개 이상 10개 미만 사용한 경우) 이상 확인
	물순환 관리	<ul style="list-style-type: none"> 절수형 기기 사용 	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축인증 신축 비주거용/주거용 4.3항목 관련서류(환경표지인증 대상제품 인증서 및 서류, 해당도면) 	<ul style="list-style-type: none"> 산출기준 3급 이상 확인
	실내 환경	실내공기오염물질 저방출 제품의 적용	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축인증 신축 비주거용/주거용 7.1항목 관련서류(자재별 인증서, 적용부위 도면 및 사용계획서) 	<ul style="list-style-type: none"> 비주거 용도별 산출기준, 주거 4급 이상 확인
		세대간 경계벽의 차음성능	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축인증 주거용 7.7항목 관련서류(차음구조 인정서 및 시험성적서, 해당도면) 	<ul style="list-style-type: none"> 산출기준 3급 이상 확인
		화장실 급배수 소음	<ul style="list-style-type: none"> 녹색건축인증 주거용 7.9항목 관련서류(해당도면 및 시방서, 시험성적서 등) 	<ul style="list-style-type: none"> 산출기준 4급 이상 확인
환경관리	대기질 개선	<ul style="list-style-type: none"> 저녹스 보일러 	<ul style="list-style-type: none"> 장비일람표(대상 장비 비교란에 '저녹스 보일러 사용' 등을 표기) 	<ul style="list-style-type: none"> 해당 도서에 기입 확인
	저공해 자동차	<ul style="list-style-type: none"> 관련도면(주차장 평면도, 주차계획도, 전열설비 배선도, 전기차 충전설비 상세도 등) 	<ul style="list-style-type: none"> 저공해자동차 주차공간 및 전기차 충전설비(콘센트 등) 설치 여부 확인 	

항목			근거서류	검토사항	
에너지	건축물 에너지효율등급인증		<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 에너지효율등급 (예비)인증서 혹은 적용예정확인서 • 주거일 경우 친환경주택 에너지 절약성능 계획서 또는 절약계획서 	<ul style="list-style-type: none"> • 인증서 등급 및 친환경주택 성능평가 확인 	
	절감 기술	평균 열관류율	외벽	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 건축부문 1번항목 확인가능 서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.9점 이상 확인
			지붕	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 건축부문 2번항목 확인가능 서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.9점 이상 확인
			바닥	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 건축부문 3번항목 확인가능서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.9점 이상 확인
에너지	절감 기술	기밀성 창 및 문	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 건축부문 5번항목 확인가능서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.9점 이상 확인 	
		냉·난방 열원설비	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 기계부문 1, 2번 항목 확인가능 서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.9점 이상 확인 	
		폐열회수 환기장치	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 기계부문 6번 항목 확인가능서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 1점 적용 확인 	
		LED조명기기 전력량 비율	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 전기부문 11번 항목 확인가능 서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 1.0점 이상 확인 	
		대기전력차단장치	<ul style="list-style-type: none"> • 에너지성능지표 전기부문 12번 항목 확인가능 서류(세움터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 산출배점(b) 0.8점 이상 확인 	
에너지 관리	에너지원별 모니터링 및 데이터 분석 기능		<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 설치 도면 및 기능을 확인할 수 있는 증빙도서 	<ul style="list-style-type: none"> • 기준충족(장비설치) 여부 확인 	
	에너지 용도별 모니터링 기능		<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 설치 도면 및 기능을 확인할 수 있는 증빙도서 	<ul style="list-style-type: none"> • 기준충족(장비설치) 여부 확인 	
	에너지관리시스템 (BEMS)		<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 설치 도면 및 기능을 확인할 수 있는 증빙도서 	<ul style="list-style-type: none"> • 기준충족(장비설치) 여부 확인(「건축물의 에너지절약설계기준」 별표 12) 	
신재생 에너지	원별 설치 규모		<ul style="list-style-type: none"> • 신재생 설치 도면, 계산서 	<ul style="list-style-type: none"> • 신재생 설치용량 확인 	
	신재생에너지공급률		<ul style="list-style-type: none"> • 적용비율계산서 • 설계개요 	<ul style="list-style-type: none"> • 적용비율 확인 • 용도, 연면적 확인 	

○ 검토서 체크리스트(건축심의단계): 건축기준 완화 적용 건축물일 경우

항목	근거서류	검토사항
녹색건축인증	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색건축(예비)인증서 혹은 적용예정확인서와 가체점표(예시 참고) 	<ul style="list-style-type: none"> • 인증 등급의 확인
건축물 에너지효율등급인증	<ul style="list-style-type: none"> • 건축물 에너지효율등급(예비)인증서 혹은 적용예정확인서와 적용요소계획(예시 참고) 	<ul style="list-style-type: none"> • 인증 등급의 확인
제로에너지건축물 인증	<ul style="list-style-type: none"> • 제로에너지건축물 (예비)인증서, 에너지효율등급(1++등급 이상)(예비)인증서 혹은 신재생에너지 설치계획도면 및 계산서 	<ul style="list-style-type: none"> • 인증 등급의 확인